



MAXSEAL – Y[®]

GIPSO IR TINKUOTŲ SIENŲ HIDROIZOLIACIJA

APRAŠYMAS MAXSEAL - Y yra hidroizoliacinis ir lankstus padengimas, specialiai skirtas gipsui ir tinkuotoms sienoms. Medžiaga pateikiama polimerizuotos pastos pagrindu, kuri transformuojasi į elastomerą ir suformuoja 100 % hidroizoliacinę dangą. Tai vienkomponentinė medžiaga.

PANAUDOJIMAS Vidaus hidroizoliacijai, gipsui ir tinkuotoms sienoms
Padengus galima klijuoti plyteles.

PRIVALUMAI Medžiaga lengvai dengiama - kaip įprasti dažai. Darbus gali atlikti ir ne specialistai.

- Medžiaga suformuoja tolygų padengimą. Užpildo mažus įtrūkimus ir įsigeria į visas poras.
- Plečiasi ir traukiasi kartu su paviršiumi ant kurio yra uždengta
- Darbinė temperatūra tarp -15°C ir $+100^{\circ}\text{C}$

PADENGIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas. Paviršius turi būti švarus ir sausas, nuvalytas nuo dažų likučių, riebalų, dulkių

Įrankiai. Dengti galima voleliu, šepėčiu ar purkšti. Jei purškiate, skiesti su minimaliu vandens kiekiu reikalingu purškimui. Baigus darbus, nedelsiant nuplauti įrankius vandeniu.

Padengimas. Dengiama dviem sluoksniais, kai pirmasis yra sausas – nustatoma liečiant, maksimali išeiga nuo 0.5 iki 1.0 kg. / m² vienam sluoksniui. Pirmas sluoksnis dengiamas tikta viena kryptimi. Antras sluoksnis dengiamas statmenai pirmajam. Priklausomai nuo situacijos leisti 5 – 18 valanų patalpoms išsivėdinti. Kai paviršius toks kaip gipsas ar tinkas, pirmas dengiamas gruntinis sluoksnis skiestas MAXSEAL - Y su 20 – 30% vandens.

Prieš plytelių klijavimą įsitikinkite, kad MAXSEAL – Y yra gerai padengtas ant paviršiaus, taigi, atsižvelgiant į sienos ir plytelių nelygumus, dengiamo sluoksnio storį galima keisti. Padengimo technika yra, kai plytelė prispaudžiama ranka.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kietosios dalelės (%)	Apytiksliai 60
Tankis (kg / dm³):	1,3
Sausos plėvelės tankis(kg / dm³):	1,48
Klampumas (cp) :	10.000.

IŠEIGA Nuo 0.5 iki 1.0 kg/m² vienam sluoksniui.

DĖMESIO Negalima dengti medžiagos, kai temperatūra žemiau 5°C taip pat jei santykinis oro drėgnumas aukštesnis nei 90%.

SPALVOS Šviesiai rudas.
ĮPAKAVIMAS 25 Kg. ir 5 Kg. plastikiniai kibirai
LAIKYMAS Dvylika mėnesių orginalioje pakuotėje, sausoje patalpoje apsaugotoje nuo saulės ir šalčio.

GARANTIJA Visi Drizoro S.A. gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės žaliavų, todėl yra puikios kokybės. Informacija, šiam bukletui gauta iš laboratorinių bandymų ir bibliografinės medžiagos. Už bet kokį šių duomenų naudojimą kitiems, čia nepaminėtiems, tikslams kompanija neatsako, nebent bus mūsų pripažinta. Mūsų kokybės garantija taikoma tik pagamintam produktui, bet ne kokiam nors naudojimui be mūsų kontrolės